



Chips coloreados para pavimentos

DESCRIPCIÓN

Chips fabricados a base de resina acrílica, de aplicación en la decoración de suelos, con las resinas autonivelantes Pavifloor y Pavisoft, recubiertos con Colodur o Colodur ECO. Los colorantes utilizados aportan muy buena resistencia UV. La gama de colores (aproximadamente 350) se presenta en tres granulometrías básicas. Se presenta en versión Tradicional (monocromo o mezcla de colores) o versión Berlingot.

DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

	Tradicionales Monocromo o mezcla	Berlingot Monocromo
Granulometría	1-3 mm Consultar para otras disponibles	3 mm
Colores disponibles	Bajo petición	Gama de 55 chips originales bicolors
Presentación	Sacos de plástico de 20 kg	Sacos de plástico de 20 kg
Almacenamiento	Almacenar a menos de 35°C, protegido de la humedad. Evitar el contacto con aceites, disolventes, gasolinas o productos similares Tiempo de almacenamiento: 24 meses desde la fabricación	

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para obtener una buena penetración y adherencia, el soporte deberá reunir siempre las características siguientes:

1. Sólido, firme, rugoso y estar sano sin polvo ni restos de materiales anteriores o partículas sueltas, lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos.
2. Las grietas o juntas a tratar deben manifestarse a una profundidad mínima de 2 cm y deben tratarse adecuadamente antes de la aplicación de Rayston Cem Imper Flex

Previo a la aplicación, y en ausencia de agua, mojar el soporte, evitando la formación de charcos. No aplicar sobre soportes hidrófugos, bituminosos o de resinas.

SEGURIDAD

Consultar la información proporcionada en la hoja de datos de seguridad del producto.

MEDIO AMBIENTE

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar de acuerdo con la legislación vigente.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta FICHA TECNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo. Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para

cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos

Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.

